

## Hidros 1CDA162A-1B | 162 kW

### TECHNISCHES DATENBLATT



Model	KW162
Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	164,6
Verdichterbauart	Scroll
Mindestlast (%)	
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	29.900
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R410A 23 kg
Schalldruckpegel in 10m Abstand Freifeld (dB(A))	66
Wasserinhalt	500 Liter
Direktlink	

Anschluss	
Wasseranschluss	Storz B

Einsatzbereich	
Umgebungstemperatur (°C)	
Wasserdurchflussmenge (l/h)	29.900
Wasseraustrittstemperatur (°C)	7

Kälteleistung bei Wasseraustritt (°C)	0	7	15
Kälteleistung (kW) bei 35°C Umgebung		164,4	
Leistungsaufnahme (kW) bei 35°C		60,0	

Optionen	
<b>Trennschalter</b>	
Strömungswächter	Intern
Kaltwasserpumpe	Intern
Statischer Druck (kPa)	

Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	3.608
Breite (mm)	1.105
Höhe (mm)	1.966
Leergewicht (kg)	2.200

Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400V/50Hz
Maximale Stromaufnahme (A)	152,10 A
Anlaufstrom (A)	152,10 A

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.