

# AERMEC Kaltwassersatz | 110 kW

## TECHNISCHES DATENBLATT



Model	KW110Mod
Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	34,8
Verdichterbauart	Scroll
Mindestlast (%)	
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	5,18
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R410A
Schalldruckpegel in 10m Abstand Freifeld (dB(A))	53 dB
Direktlink	<a href="#">NRV</a>

Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	2.340
Breite (mm)	1.330
Höhe (mm)	2.480
Leergewicht (kg)	1.105

Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400V/50Hz
Maximale Stromaufnahme (A)	95,6
Anlaufstrom (A)	280,6

Anschluss	
Wasseranschluss	6"

Einsatzbereich	
Umgebungstemperatur (°C)	Max. 46°C
Wasserdurchflussmenge (l/s)	Max. 5,18
Wasseraustrittstemperatur	Max. 4°C

Wasseraustritt -10°C	
Kälteleistung (kW) bei 20 °C Umgebung	
Leistungsaufnahme (kW)	

Kälteleistung bei Wasseraustritt (°C)			
Kälteleistung (kW) bei 35°C Umgebung			
Leistungsaufnahme (kW) bei 35°C	34,8	34,8	34,8

Optionen	
Trennschalter	
Strömungswächter	Intern
Kaltwasserpumpe	extern

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.