

Mobile Heizpatrone EHZ21E | 21 W

TECHNISCHES DATENBLATT



Model	EHZ21E
Nennleistung	21 kW
Wärmeträgermedium	Wasser
Ansprechdruck	3
Sicherheitsventil (bar)	
Direktlink	EHZ221E

Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	515
Breite (mm)	660
Höhe (mm)	1.100
Leergewicht (kg)	70


Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	3/N/PE 400V 50Hz 32A
Maximale Stromaufnahme (A)	31,8

Einsatzbereich	
Vorlauftemperatur (°C)	10 – 80
Mindestbetriebsdruck (bar)	1,1
Maximaler Betriebsdruck (bar)	2,4
Maximale Förderhöhe (m)	6,6
Sicherheitstemperaturbegrenzer (°C)	95

Anschluss	
Wasseranschluss	Geka-Kupplung

Optionen	
Estrichtrocknung	Frei programmierbar
Strömungswächter	Intern
Heizkreispumpe	Intern

Heizleistung je nach Stromanschluss		
Stromanschluss	16A	32A
	400V	400V
Leistung (kW)	7	21



Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.